


Informazioni sui prodotti

CLT - STRUTTURE STANDARD

04/2012

Panelli C									
Spessore nominale [mm]	Nomenclatura [—]	Strati [—]	Disposizione delle lamelle [mm]						
			C	L	C	L	C	L	C
			60	C3s	3	20	20	20	
80	C3s	3	30	20	30				
90	C3s	3	30	30	30				
100	C3s	3	30	40	30				
120	C3s	3	40	40	40				
100	C5s	5	20	20	20	20	20		
120	C5s	5	30	20	20	20	30		
140	C5s	5	40	20	20	20	40		
160	C5s	5	40	20	40	20	40		




C3s



C5s

Panelli L									
Spessore nominale [mm]	Nomenclatura [—]	Strati [—]	Disposizione delle lamelle [mm]						
			L	C	L	C	L	C	L
			60	L3s	3	20	20	20	
80	L3s	3	30	20	30				
90	L3s	3	30	30	30				
100	L3s	3	30	40	30				
120	L3s	3	40	40	40				
100	L5s	5	20	20	20	20	20		
120	L5s	5	30	20	20	20	30		
140	L5s	5	40	20	20	20	40		
160	L5s	5	40	20	40	20	40		
180	L5s	5	40	30	40	30	40		
200	L5s	5	40	40	40	40	40		
160	L5s-2*	5	60	40	60				
180	L7s	7	30	20	30	20	30	20	30
200	L7s	7	20	40	20	40	20	40	20
240	L7s	7	30	40	30	40	30	40	30
220	L7s-2*	7	60	30	40	30	60		
240	L7s-2*	7	80	20	40	20	80		
260	L7s-2*	7	80	30	40	30	80		
280	L7s-2*	7	80	40	40	40	80		
300	L8s-2**	8	80	30	80	30	80		
320	L8s-2**	8	80	40	80	40	80		



L3s



L5s



L5s-2*



L7s



L7s-2*



L8s-2**

* strati di copertura composti da 2 strati longitudinali

** strati di copertura e strato centrale composti da 2 strati longitudinali

Ultimo aggiornamento 04/2012

Larghezza (larghezze di fatturazione): 245 cm, 275 cm, 295 cm

Lunghezza (lunghezza di produzione): Dalla lunghezza minima prodotta di 8,00 m per larghezza di fatturazione fino a max. 16,00 m, con progressione di 10 cm.



storaenso